

# V160



Maquina de Termofusión a tope hidráulica. Se utiliza para soldadura a tope de tuberías y accesorios tales como codos, tes, derivaciones y cuello de brida sin ningún equipo adicional, simplemente ajustando las mordazas de arrastre. Diseñada para la soldadura de tubería y conexiones de HDPE, PP, PVDF.

Incluye:

- \* Un cuerpo de la máquina con 4 mordazas y 2 cilindros hidráulicos con acoplamientos rápidos;
- \* Una placa de calentamiento revestida de teflón con sistema de control de temperatura independiente;
- \* Dispositivo de auto desprendimiento: ayuda a la quitar la placa de calentamiento después del proceso de calentamiento;
- \* Un frenteador eléctrico;
- \* Las mangueras hidráulicas con acoplamientos rápidos;
- \* Soporte para el frenteador y la placa de calentamiento.

Características técnicas:

- ◆ Rango de soldadura: 63mm ~ 160mm
- ◆ Rango de temperatura: 0 °C~ 270 °C
- ◆ Variación de la temperatura:  $\pm 7$  °C
- ◆ Potencia de la placa de calefacción: 1,2KW / 220V
- ◆ Potencia del Frenteador: 1KW / 220V
- ◆ Potencia de la central hidráulica: 0.75KW
- ◆ Fuente de alimentación: 220V, 50Hz